

# Woodoc 35 Spesifikasieblad



## Tipiese Aanwending:

Vir buitenshuise gebruik waar 'n getinte laeglansverseëlaar verlang word. Bied UV-beskerming en is waterwerend. Ideaal vir deure, vensterrame, garagedeure en tuinmeubels. **Nie geskik vir gebruik op dekke nie.**

## Produkeienskappe:

Woodoc 35 is 'n getinte, buitenshuise laeglansverseëlaar met deurskynende ysteroksiede en 'n UV-absorbeerder wat ekstra beskerming teen fel sonlig bied. Die produk is vogwerend en bevat ook 'n wasgedeelte wat die hout voed.

- Beskerm buitenshuise hout teen seisoenale en omgewingswisselvalligheid in vog.
- Ekstra bekerming teen ultra-violetbestraling.
- Beskikbaar in drie tinte: Meranti, Roesbruin, Donkerbruin.
- Geskik vir alle houtsoorte.
- Dring hout diep binne om dit te voed.
- Nie-giftig wanneer droog.
- Beïnvloed nie lym nie.
- Vergaan aan die einde van lewensiklus.
- Volledige gebruiksaanwysings op etiket.

**Nr:** WD35/004

**Gedateer:** 01/11/11

**Naam:**

Woodoc 35 – Buitenshuise Poli-Was Verseëlaar (Meranti / Donkerbruin / Roesbruin)

**Beskrywing:**

Diep penetrerende, getinte laeglansafwerking met ekstra UV-beskerming en waterwerende eienskappe, vir buitenshuise gebruik.

**Dekking:**

Eerste laag 10-12 m<sup>2</sup>/liter. Daaropvolgende lae 12-14 m<sup>2</sup>/liter. 3 lae (gemiddeld) 3,3 m<sup>2</sup>/liter.

**Aanwending:**

Met verfkwas. Maak kwas met minerale terpentyn skoon.

**Verdunning:**

Verdunning word nie aanbeveel nie, maar indien nodig, gebruik slegs minerale terpentyn.

**Drogingstyd:**

Droging sal varieer afhangende van vog en atmosferiese toestande.

**Produkeienskappe:**

Getinte, buitenshuise laeglanshoutverseëlaar.

Formaldehydvry

**Wasinhoud:** Laag.

**Verenigbaarheid:** Minerale Terpentyn.

**Onverenigbaarheid:** Asetoon, Lakverdunner, Benseen en ander oplosmiddels.

**Verpakking:**

500 ml, 1 liter en 5 liter. (20 of 200 liter op versoek by handelaar beskikbaar)

**LEES ALTYD DIE AANWYSINGS OP DIE BLIK VOOR AANWENDING.**

**VLAMBAAR.** Hou buite bereik van kinders. Skadelik indien ingeneem word. Ingestie kan chemiese pneumonitis veroorsaak.

**BELANGRIK:** Hierdie produk word hard indien dit met suurstof in aanraking kom. Maak blik na gebruik goed toe om beter te bewaar.



Vervaardig en bemark deur:

Rekara Mills (Edms.) Bpk.

Posbus 16, Fort Beaufort, 5720, Suid-Afrika

Tel. +2746 645 1109 Faks +2746 645 1538

Kliëntediens:

Tolvry gedurende kantoorure 0800 411 200 (Slegs Suid-Afrika)

E-pos: [information@woodoc.com](mailto:information@woodoc.com) of besoek [www.woodoc.com](http://www.woodoc.com)