Woodoc 10 Spesifikasieblad

Tipiese Aanwending:
Geskik vir algemene binneshuise aanwendings. Woodoc 10 verleen 'n pragtige hitte-, water-, vlek- en alkoholbestande afwerking. Slegs vir binnenshuise gebruik. **Nie geskik vir gebruik op vloere nie.**

Produkeienskappe:
Woodoc 10 verleen 'n kleurlose fluweelafwerking en is die gewildste verseëlaar in die binnenshuise reeks. Hierdie verseëlaar wend maklik aan en deur verskillende aanwendingstegnieke te gebruik, kan die glans van die verseëlaar oneindig gevarieer word – van 'n hoë glans, fluweel- of semi-glans, tot heeltemal mat.

- Maklike aanwending.
- Dring hout binne, bind daarmee en verleen 'n buigsame, dog sterk en weerstandige oppervlakafwerking.
- Geskik vir alle houtsoorte.
- Nie-giftig wanneer droog.
- Beïnvloed nie lym nie.
- Volledige gebruiksaanwysings op etiket.

Nr: WD10/004
Gedateer: 24/08/11
Naam:
Woodoc 10 - Binnenshuise Fluweel Poli-Was Verseëlaar.
Bekrywing:
Gladde natuurlike afwerking.
Dekking:
Eerste laag 10-12 m^2/liter. Daaropvolgende lae 12-14 m^2/liter. 3 lae(gemiddeld) 3,3 m^2/liter.
Aanwending:
Verkieslik met 'n verfkwas. Maak kwas met minerale terpentyn skoon.
Verdunning:
Word nie aanbeveel nie.
Drogingstyd:
Droging sal varieer, afhangende van vog en atmosferiese toestande.
Produkeienskappe:
Kleurlose, loodvrye, binnenshuise houtverseëlaar. Formaldehiedvry.
Wasinhoud: Laag.
Verenigbaarheid: Minerale Terpentyn
Onverenigbaarheid:
Asetoon, Lakverdunner, Benseen en ander oplosmiddels.
Verpakking:
500 ml, 1 liter en 5 liter. (20 of 200 liter op versoek by handelaar beskikbaar)

LEES ALTYD DIE AANWYSINGS OP DIE BLIK VOOR AANWENDING.
VLAMBAAR. Hou buite bereik van kinders. Skadelik indien ingeneem word. Ingestie kan chemiese pneumonitis veroorsaak.
BELANGRIK: Hierdie produk word hard indien dit met suurstof in aanraking kom. Maak blik na gebruik goed toe om beter te bewaar.

Woodoc
FOOD FOR WOOD

Vervaardig en bemark deur:
Rekara Mills (Edms.)(Bpk)
Posbus 16, Fort Beaufort ,5720, Suid-Afrika
Tel. +2746 645 1109 Faks +2746 645 1538