

Woodoc 50 Spesifikasieblad



Tipiese Aanwending:

Vir buitenshuse gebruik waar 'n kleurlose, glansafwerking met sterk oppervlaklaag verlang word. Bied UV-beskerming en is waterwerend. Ideaal vir seiljagte, bote, hekke, garagedeure en vensterrame. **Nie geskik vir gebruik op harde, digte houtdekke nie.**

Produkeienskappe:

Woodoc 50 is 'n kleurlose, buitenshuse glansverseëlaar wat die natuurlike voorkoms en kleur van hout beklemtoon. Die produk bied uitstekende beskerming teen ultra-violetbestraling, wind, water, besoedeling en soutsproeiskade.

- Bevat 'n spesiale alkiedbasis wat buigsaam bly en krake op die oppervlak as gevolg van temperatuurwisseling, voorkom.
- Beskerming teen ultra-violetbestraling onder uiterste toestande.
- Geskik vir alle houtsoorte.
- Hoë-opbou eienskap vir 'n gladde glansoppervlak.
- Dring hout diep binne om dit te voed.
- Nie-giftig wanneer droog.
- Beïnvloed nie lym nie.
- Vergaan aan die einde van lewensiklus.
- Volledige gebruiksaanwysings op etiket.

Nr: WD50/003

Gedateer: 01/11/11

Naam:

Woodoc 50 – Buitenshuse Glans Verseëlaar (Kleurloos) (Marine)

Beskrywing:

Diep penetrerende, kleurlose glansafwerking met UV-beskerming en waterwerende eienskappe, vir buitenshuse gebruik.

Dekking:

Eerste laag 10-12 m²/liter. Daaropvolgende lae 12-14 m²/liter. 3 lae(gemiddeld) 3,3 m²/liter.

Aanwending:

Met verfkwas. Maak kwas met minerale terpentyn skoon.

Verdunning:

Verdunning word nie aanbeveel nie, maar indien nodig, gebruik slegs minerale terpentyn.

Drogingstyd:

Droging sal varieer, afhangende van vog en atmosferiese toestande.

Produkeienskappe:

Kleurlose, buitenshuse, hoë-opbou glanshoutverseëlaar. Formaldehydvry.

Wasinhoud: Geen.

Verenigbaarheid: Minerale Terpentyn.

Onverenigbaarheid:

Asetoon, Lakverdunner, Benseen en ander oplosmiddels.

Verpakking:

500 ml, 1 liter and 5 liter. (20 of 200 liter op versoek by handelaar beskikbaar)

LEES ALTYD DIE AANWYSINGS OP DIE BLIK VOOR AANWENDING.

VLAMBAAR. Hou buite bereik van kinders. Skadelik indien ingeneem word. Ingestie kan chemiese pneumonitis veroorsaak.

BELANGRIK: Hierdie produk word hard indien dit met suurstof in aanraking kom. Maak blik na gebruik goed toe om beter te bewaar.



Vervaardig en bemark deur:

Rekara Mills (Edms.) Bpk.

Posbus 16, Fort Beaufort, 5720, Suid-Afrika

Tel.+2746 645 1109 Faks +2746 645 1538

Kliëntediens:

Tolvry gedurende kantoorure 0800 411 200 (Slegs Suid-Afrika)

E-pos: information@woodoc.com of besoek www.woodoc.com