

Woodoc 45 Spesifikasieblad



Tipiese aanwending:

Vir binnenshuise/buitenshuise gebruik op ongeglaasuurde poreuse substrate soos onverseëlde teëls, sement, klip en steen. Dit verleen 'n kleurlose glansafwerking.

Produkeienskappe:

- Sterk, duursame oppervlakafwerking.
- Waterwerend.
- Vlek- en oliebestand.
- Maklik om te gebruik
- Maklik om kwaste en toerusting met water skoon te maak.
- Omgewingsvriendelik.
- Volledige gebruiksaanwysings op etiket.

Nr.: W45/003

Gedateer: 02/11/11

Naam: Woodoc 45 – Teël en Sement Verseëlaar

Beskrywing: Teël- en sementverseëlaar met 'n waterbasis vir ongeglaasuurde poreuse substrate.

Dekking: 5 – 12 m² per liter, afhange van porositeit van substraat.

Aanwending: Met verfkwas. Maak kwaste onmiddellik na gebruik met water skoon.

Verdunning: Nie aanbeveel.

Drogingstyd: 2 – 4 uur. Wag 24 uur voordat oppervlak gebruik word.

Produkeienskappe: Kleurlose teël- en sementverseëlaar met waterbasis.

Wasinhoud: Geen

Verenigbaarheid: Water

Verpakking: 1 liter, 5 liter (20 of 200 liter op versoek by handelaar beskikbaar)



Vervaardig en bemark deur:

Rekara Mills (Edms.) Bpk.

Posbus 16, Fort Beaufort, 5720, Suid-Afrika

Tel. +2746 645 1109 Faks +2746 645 1538

Kliëntediens:

Tolvry gedurende kantoorure 0800 411 200 (Slegs Suid-Afrika)

E-pos: information@woodoc.com of besoek www.woodoc.com

Kopiereg © Woodoc 2005.