

Application Instructions

Woodoc 10 Polywax Sealer - Indoor

WHERE TO USE PRODUCT

For indoor use only. Where a clear, velvet finish is required. Do not use product on floors. Water, alcohol, heat and scratch resistant.

HOW TO PREPARE THE SURFACE

General: Wood must always be clean, dry & smooth before use of product. Never wash/wipe wood with water before use of product.

New wood: Sand until smooth. Remove dust with clean, dry cloth. Then wipe with mineral turpentine.

Previously varnished wood: Remove varnish by sanding/ using paint stripper. Neutralise paint stripper according to manufacturer's instructions. Allow wood to dry completely. Sand until smooth. Remove dust with clean, dry cloth. Then wipe with mineral turpentine.

Oiled wood: Sand until smooth. Then scrub well with Woodoc SteelWool and mineral turpentine. Clean off residue with clean, dry cloth. Allow surface to dry.

Wood previously treated with Woodoc: Scrub well with Woodoc SteelWool and mineral turpentine. Clean off residue with clean, dry cloth. Allow surface to dry.

HOW TO APPLY THE PRODUCT

Stir well before and during application. Do not shake or dilute product. Apply product with good quality brush. Apply first coat until surface remains evenly glossy for at least 10 minutes after application. Apply more product to dull/dry areas. Allow coat to dry **completely**. Sand lightly with Woodoc SteelWool. Remove dust with clean, dry cloth. Then wipe with mineral turpentine. Apply two more coats in the same way. **Always apply a minimum of three coats.**

There is a choice of three finishes when applying final coat:

- **Matt finish:** Wipe down third coat with paper towel immediately after application.
- **Velvet finish:** Rub down with Woodoc SteelWool and Woodoc Deep Penetrating Furniture Wax after 3rd coat is completely dry.
- **Gloss finish:** Let final coat dry and do not sand.

Extreme weather conditions, e.g. very high/low temperatures can influence the appearance (gloss) of the final finish.

COVERAGE

± 3,3 m² per litre (for three coats)

WARRANTY

Rekara Mills (Pty) Ltd warrants that this product, as consigned from our factory, was subject to strict quality assurance tests and meets durability, safety, and quality standards. The product must be used, stored and handled strictly according to the instructions and warnings provided on the container and/or any pamphlet attached thereto or made available with the product. All such instructions and warnings must be strictly adhered to otherwise Rekara Mills (Pty) Ltd accepts no responsibility for the use or performance of this product.

Gebruiksaanwysings

Woodoc 10 Poli-was Verseëlaar - Binnenshuis

WAAR OM PRODUK TE GEBRUIK

Slegs vir binnenshuise gebruik. Waar 'n kleurlose, fluweelafwerking verlang word. Moenie produk op vloere gebruik nie. Water-, alkohol-, hitte- en krapbestand.

HOE OM DIE OPPELVAK VOOR TE BEREI

Algemeen: Hout moet altyd skoon, droog en glad wees voor gebruik van produk. Moet nooit hout met water was/afvee voor gebruik van produk nie.

Nuwe hout: Skuur glad. Vee stof af met skoon, droë lap. Vee dan af met minerale terpentyn.

Voorheen verniste hout: Skuur vernis af/gebruik verfstroper. Neutraliseer verfstroper volgens vervaardiger se instruksies. Laat hout heeltemal droog word. Skuur glad. Vee stof af met skoon, droë lap. Vee dan af met minerale terpentyn.

Geoliede hout: Skuur glad. Skrop daarna goed met Woodoc StaalWol en minerale terpentyn. Vee hout af met skoon, droë lap. Laat oppervlak droog word.

Hout voorheen met Woodoc behandel: Skrop goed met Woodoc StaalWol en minerale terpentyn. Vee hout af met skoon, droë lap. Laat oppervlak droog word.

HOE OM DIE PRODUK AAN TE WEND

Roer goed voor en gedurende aanwending. Moenie produk skud of verdun nie. Wend produk met hoëgehalte kwas aan. Wend eerste laag aan totdat die oppervlak egalig blinknat bly vir ten minste 10 minute na aanwending. Wend nog produk op dowwe/droë kolle aan. Laat produk **heeltemal droog** word. Skuur liggies met Woodoc StaalWol. Vee stof af met skoon, droë lap. Vee dan af met minerale terpentyn. Wend nog 2 lae so aan. **Wend altyd 'n minimum van drie lae aan.** Met finale laag is daar 'n keuse van drie afwerkings:

- **Matafwerking:** Vee derde laag met papierhanddoek af onmiddellik na aanwending.
- **Fluweelafwerking:** Skuur met Woodoc StaalWol en Woodoc Diep Penetrenderende Meubelwas wanneer derde laag droog is.
- **Glansafwerking:** Laat finale laag droog word en moenie skuur nie.

Uiterste weersomstandighede, bv. baie hoë/lae temperature kan die voorkoms (glans) van die finale afwerking beïnvloed.

DEKKING

± 3,3m² per liter (vir 3 lae)

WAARBORG

Rekara Mills (Edms.) Bpk. waarborg dat hierdie produk, soos versend vanaf ons fabriek, aan streng gehaltebeheertoetse onderwerp is en aan duursaamheid-, veiligheid- en gehaltstandaarde voldoen. Die produk moet streng volgens die aanwysings en waarskuwings op die houer en/of enige pamflet aan die houer geheg of daarmee saam beskikbaar maak, hanteer, geberg en gebruik word. Indien alle sodanige instruksies en waarskuwings nie streng gevolg word nie, aanvaar Rekara Mills (Edms.) Bpk. geen verantwoordelikheid vir die gebruik of werkverrigting van die produk nie.