

Application Instructions

Woodoc 2000 Professional Wood Finishing Sealer

FEATURES OF THE PRODUCT

- Quick drying: surface dry in 25 minutes with good ventilation and under normal atmospheric conditions. Allow 18 - 24 hours until hard dry.
- One coat application.
- Spray or brush application.
- High grain filling.

WHERE TO USE PRODUCT

Suitable for indoor wood and woodwork only, particularly veneers and laminated wood. Product is compatible with all Woodoc Wood Finishing Sealers, Woodoc Colours* and Woodoc Stain Concentrates.* Product provides excellent protection against water, stains, scratches, heat and alcohol. As product is a one coat sealer it will not achieve the same depth of penetration or lend the same surface finish to wood as the three coat Woodoc Wood Finishing Sealers. Do not use product on floors.

*Adding Woodoc Colours or Woodoc Stain Concentrates could delay the drying time of product.

HOW TO PREPARE THE SURFACE

General: Wood must always be clean, dry & smooth before use of product. Never wash/wipe wood with water before use of product.

New wood: Sand until smooth. Remove dust with clean, dry cloth. Then wipe with mineral turpentine.

Previously varnished wood: Remove varnish by sanding/using paint stripper. Neutralise paint stripper according to manufacturer's instructions. Allow wood to dry completely. Sand until smooth. Remove dust with clean, dry cloth. Then wipe with mineral turpentine.

Oiled wood: Sand until smooth. Then scrub well with Woodoc SteelWool and mineral turpentine. Clean off residue with clean, dry cloth. Allow surface to dry.

Wood previously treated with Woodoc: Scrub well with Woodoc SteelWool and mineral turpentine. Clean off residue with clean, dry cloth. Allow surface to dry.

HOW TO APPLY THE PRODUCT

Stir well before and during application. Do not shake product. Dilute only with mineral turpentine if necessary, but not with more than 10%. Apply one liberal spray/brush coat. Ensure surface has an even wet finish all over. Allow to dry thoroughly. If preferred, the finish can be sanded lightly when properly dry. Clean brushes and spray equipment with mineral turpentine.

COVERAGE

± 8 m² per litre, depending on wood porosity and thickness of coat.

WARRANTY

Rekara Mills (Pty) Ltd warrants that this product, as consigned from our factory, was subject to strict quality assurance tests and meets durability, safety, and quality standards. The product must be used, stored and handled strictly according to the instructions and warnings provided on the container and/or any pamphlet attached thereto or made available with the product. All such instructions and warnings must be strictly adhered to otherwise Rekara Mills (Pty) Ltd accepts no responsibility for the use or performance of this product.

Gebruiksaanwysings

Woodoc 2000 Professionele Hout Verseëlaar

EIENSKAPPE VAN DIE PRODUK

- Droog vinnig: oppervlakdroog binne 25 minute met goeie lugvloei en onder normale atmosferiese toestande. Laat 18 - 24 uur tot harddroog.
- Eenlaagaanwending
- Spuit- of kwasaanwending
- Vul die houtgrein

WAAR OM PRODUK TE GEBRUIK

Slegs geskik vir binnenshuise hout en houtwerk, veral fineer- en laaghout. Produk is verenigbaar met alle Woodoc Hout Verseëlaars, Woodoc Colours* en Woodoc Beitskonsentrate.* Produk bied uitstekende beskerming teen water, vlekke, krapmerke, hitte en alkohol. Aangesien produk 'n eenlaagverseëlaar is, sal dit nie die hout soveel binnedring of dieselfde oppervlakafwerking aan hout verleen as die drielaag Woodoc Hout Verseëlaars nie. Moenie produk op vloere gebruik nie.

*Die byvoeging van Woodoc Colours of Woodoc Beitskonsentrate kan die droogtyd van produk vertraag.

HOE OM DIE OPPERVLAK VOOR TE BEREI

Algemeen: Hout moet altyd skoon, droog en glad wees voor gebruik van produk. Moet nooit hout met water was/afvee voor gebruik van produk nie.

Nuwe hout: Skuur glad. Vee stof af met skoon, droë lap. Vee dan af met minerale terpentyn.

Verniste hout: Skuur vernis af / gebruik verfstroper. Neutraliseer verfstroper volgens vervaardiger se instruksies. Laat hout heeltemal droog word. Skuur glad. Vee stof af met skoon, droë lap. Vee dan af met minerale terpentyn.

Geoliede hout: Skuur glad. Skrop daarna goed met Woodoc StaalWol en minerale terpentyn. Vee hout af met skoon, droë lap. Laat oppervlak droog word.

Hout voorheen met Woodoc behandel: Skrop goed met Woodoc StaalWol en minerale terpentyn. Vee hout af met skoon, droë lap. Laat oppervlak droog word.

HOE OM DIE PRODUK AAN TE WEND

Roer goed voor gebruik. Moenie produk skud nie. Verdun slegs met minerale terpentyn indien nodig, maar nie met meer as 10% nie. Spuit of wend per kwas een mildadige laag aan. Maak seker dat oppervlak oral blinknat is. Laat hout goed droog word. Indien verkies, kan die afwerking liggies geskuur word wanneer behoorlik droog. Maak kwaste en spuittoerusting met minerale terpentyn skoon.

DEKKING

± 8m² per liter, afhange van houtporositeit en laagdikte.

WAARBORG

Rekara Mills (Edms.) Bpk. waarborg dat hierdie produk, soos versend vanaf ons fabriek, aan streng gehaltebeheertoetse onderwerp is en aan duursaamheid-, veiligheid- en gehalte-standaarde voldoen. Die produk moet streng volgens die aanwysings en waarskuwings op die houer en/of enige pamflet aan die houer geheg of daarmee saam beskikbaar maak, hanteer, geberg en gebruik word. Indien alle sodanige instruksies en waarskuwings nie streng gevolg word nie, aanvaar Rekara Mills (Edms.) Bpk. geen verantwoordelikheid vir die gebruik of werkverrigting van die produk nie.