

Application Instructions

Woodoc 40 Brick and Stone Sealer

WHERE TO USE PRODUCT

For interior/exterior use. Clear, low-gloss finish for porous stone and brick. Not suitable for tiles, quarry tiles, face brick, slasto. **Do not use on walking surfaces.**

HOW TO PREPARE THE SURFACE

Surfaces must be completely clean and dry before application of the product. This is a clear sealer which will seal in dirt if surface is not completely clean before application.

HOW TO APPLY THE PRODUCT

Stir well before and during application. Do not shake or dilute product. Apply product with good quality brush. Apply first coat until surface remains evenly glossy for at least 10 minutes after application. Apply more product to dull/dry areas. Allow coat to dry **completely**. Apply two more coats in the same way. **Always apply a minimum of three coats.**

COVERAGE

± 3,3 m² per litre (for three coats)

WARRANTY

Rekara Mills (Pty) Ltd warrants that this product, as consigned from our factory, was subject to strict quality assurance tests and meets durability, safety, and quality standards. The product must be used, stored and handled strictly according to the instructions and warnings provided on the container and/or any pamphlet attached thereto or made available with the product. All such instructions and warnings must be strictly adhered to otherwise Rekara Mills (Pty) Ltd accepts no responsibility for the use or performance of this product.

Gebruiksaanwysings

Woodoc 40 Klip en Steen Verseëlaar

WAAR OM PRODUK TE GEBRUIK

Vir binnenshuise/buitenshuise gebruik. Kleurlose, laeglansafwerking vir poreuse klip en steen. Nie geskik vir teëls, kleiteëls, sierstene of leiklip nie. **Moenie op loopoppervlakke gebruik nie.**

HOE OM DIE OPPERVLAK VOOR TE BEREI

Oppervlakke moet heeltemal skoon en droog wees voor aanwending van die produk. Die produk is 'n kleurlose verseëlaar wat vuilheid sal inseël indien oppervlak nie heeltemal skoon is voor aanwending nie.

HOE OM DIE PRODUK AAN TE WEND

Roer goed voor en gedurende aanwending. Moenie produk skud of verdun nie. Wend produk met hoëgehalte kwas aan. Wend eerste laag aan totdat die oppervlak egalig blinknat bly vir ten minste 10 minute na aanwending. Wend nog produk op dowwe/droë kolle aan. Laat laag **heeltemal droog** word. Wend nog 2 lae so aan. **Wend altyd 'n minimum van drie lae aan.**

DEKKING

± 3,3m² per liter (vir 3 lae)

WAARBORG

Rekara Mills (Edms.) Bpk. waarborg dat hierdie produk, soos versend vanaf ons fabriek, aan streng gehaltebeheertoetse onderwerp is en aan duursaamheid-, veiligheid- en gehaltstandaarde voldoen. Die produk moet streng volgens die aanwysings en waarskuwings op die houer en/of enige pamflet aan die houer geheg of daarmee saam beskikbaar gemaak, hanteer, geberg en gebruik word. Indien alle sodanige instruksies en waarskuwings nie streng gevolg word nie, aanvaar Rekara Mills (Edms.) Bpk. geen verantwoordelikheid vir die gebruik of werkverrigting van die produk nie.