

# Application Instructions

## Woodoc Gel Stain

**WOODOC GEL STAIN** is an effective, easy-to-use, economical and quick-drying wood stain.

**PREPARATION:** Wood surface must be completely bare, dry, free of loose particles and smooth before product is applied. Previously sealed/varnished wood: remove coating by sanding/chemical stripping. Previously oiled wood: scrub very well with steel wool and mineral turpentine.

**HOW TO USE: Not for exterior use.** Apply with clean, lint-free cloth, sponge/similar applicator. Squeeze Gel Stain onto applicator. Apply evenly with the grain of the wood. Remove any excess with a dry cloth. Allow to dry for  $\pm 4$  hours. For a deeper colour, re-apply as above. Lap marks and other dark patches can be blended by using a cloth dampened with Gel Stain. Test colour and intensity on a similar piece of wood/out-of-sight area first.

**Important: Gel Stain does not protect wood.** After tinting, use a suitable clear Woodoc Sealer for protection. Clean applicator with water.  
**Warning: Spilling of product will stain carpets, fabric, unsealed tiles and other porous surfaces.**

**COVERAGE:**  $\pm 5$  m<sup>2</sup> per litre

# Gebruiksaanwysings

## Woodoc Gel Stain

**WOODOC GEL STAIN** is 'n doeltreffende, maklik-om-te gebruik, ekonomiese en sneldrogende beits vir hout.

**VOORBEREIDING:** Houtoppervlakke moet heeltemal kaal, droog, glad en sonder los deeltjies wees voor produk aangewend word. Voorheen verseelde/verniste/geverfde hout: verwyder laag deur te skuur/verfstroper te gebruik. Voorheen geoliede hout: skrop baie goed met staalwol en minerale terpentyn.

**HOE OM TE GEBRUIK: Nie vir buitenshuise gebruik nie.** Wend aan met 'n skoon, lintvrye lap, spons/soortgelyke aanwender. Druk Gel Stain uit op aanwender. Wend egalig aan met die grein van die hout. Verwyder enige ekstra produk met 'n droë lap. Laat vir  $\pm 4$  ure droog word. Vir 'n dieper kleur, wend nog produk aan soos hierbo aangedui. Oorslagmerke en donkerder kolle kan ingemeng word deur 'n lap klam te maak met Gel Stain. Toets die kleur en kleurintensiteit eers op 'n soortgelyke stukkie hout/uit-die-oog-area.

**Belangrik: Gel Stain beskerm nie hout nie.** Wend 'n geskikte Woodoc Verseëlaar na tinting aan vir beskerming. **Waarskuwing: Mors van produk sal matte, materiaal, ongeseelde teëls en ander poreuse oppervlakke vlek.**

**COVERAGE:**  $\pm 5$  m<sup>2</sup> per liter