

# Application Instructions

## Woodoc Water-borne Plus-Life Primer - Performance Enhancing Primer for Woodoc Water-Borne Exterior Sealers

### WHERE TO USE PRODUCT

For outdoor use only. A clear exterior water-borne wood primer that must be applied to bare wood before overcoating with a Woodoc water-borne exterior sealer. Binds with the raw wood to provide an ideal surface for the finishing sealer (top coat). The use of Woodoc Plus-Life™ PRIMER will extend the lifespan of the sealer.

### HOW TO PREPARE THE SURFACE

**General:** Wood must always be clean, dry & smooth before use of a primer. Never wash/wipe wood with water/solvent before applying the product.

**New wood:** Sand until bare and smooth. Remove dust.

**Previously varnished/sealed/oiled/waxed wood:** Sand until bare and smooth. Start with a coarse grit sandpaper and end with a fine grit. Sand weathered wood to remove all traces of weathering or use Woodoc Wood Reviver. If Woodoc Wood Reviver is used, wash down with water. Allow to dry completely. Sand until smooth. Remove dust. The use of a paint stripper is not recommended.

**Wood previously treated with a Woodoc water-borne exterior sealer:** Do not use the Primer again if the top coat is still in a good condition. Sand lightly to key the surface and to ensure proper binding between the old and new layer. Remove dust. Recoat with the same sealer. If the topcoat is not in a good condition, remove the old coating as described for "Previously varnished wood".

### HOW TO APPLY THE PRODUCT

**Stir well with a flat paddle** before and during application to ensure that contents are well mixed. Do not shake or dilute product. Apply product with good quality brush. Apply coat until surface remains evenly glossy for at least 10 minutes after application. Apply more product to dull/dry areas. Allow coat to dry **completely** before overcoating with a Woodoc water-borne exterior sealer.

### DO NOT SAND BEFORE APPLYING THE FIRST COAT OF A WOODOC WATER-BORNE EXTERIOR SEALER.

Apply a Woodoc water-borne exterior sealer following the instructions on the tin.

### COVERAGE

± 12 m<sup>2</sup>/l for 1 coat

## Gebruiksaanwysings

### Woodoc Water-borne Plus-Life Primer

### WAAR OM PRODUK TE GEBRUIK

Slegs vir buitenshuise gebruik. 'n Kleurlose buitenshuise waterdraende houtgrondlaag wat op kaal hout aangewend moet word voor dit met 'n Woodoc waterdraende buitenshuise verseëlaar verseël word. Dit bind met die rou hout en verleen 'n ideale oppervlak vir die verseëlaar (bolaag). Die gebruik van Woodoc Plus-Life™ Grondlaag sal die lewensduur van die verseëlaar verleng.

### HOE OM DIE OPPERVLAK VOOR TE BEREI

**Algemeen:** Hout moet altyd skoon, droog en glad wees voor gebruik van 'n grondlaag. Moet nooit hout met water/oplosmiddels was/afvee voor aanwending van die produk nie.

**Nuwe hout:** Skuur tot kaal en glad. Verwyder stof.

**Voorheen verniste/verseëelde/geoliede/gedoleerde hout:** Skuur tot kaal en glad. Begin met growwe skuurpapier en eindig met fyn skuurpapier. Skuur verweerde hout om alle tekens van verwerking te verwyder of gebruik Woodoc Houtvernuwer. Indien Woodoc Houtvernuwer gebruik word, spoel af met water. Laat heeltemal droog word. Skuur tot glad. Verwyder stof. Die gebruik van 'n verfstroper word nie aanbeveel nie.

**Hout voorheen met 'n Woodoc waterdraende verseëlaar behandel:** Moenie die Grondlaag weer gebruik indien die bolaag nog in 'n goeie toestand is nie. Skuur liggies om behoorlike binding tussen die ou en nuwe laag te verseker. Verwyder stof. Verf weer met dieselfde verseëlaar. Indien bolaag nie meer in 'n goeie toestand is nie, verwyder die ou laag soos beskryf vir "Voorheen verniste hout".

### HOE OM DIE PRODUK AAN TE WEND

**Roer goed met 'n plat spaan** voor en gedurende aanwending om te verseker dat die inhoud goed gemeng is. Moenie produk skud of verdun nie. Wend produk met hoëgehalte kwas aan. Wend laag aan totdat die oppervlak egalig blinknat bly vir ten minste 10 minute na aanwending. Wend nog produk op dowwe/droë kolle aan. Laat laag **heeltemal** droog word voordat 'n Woodoc waterdraende buitenshuise verseëlaar aangewend word.

### MOENIE SKUUR VOORDAT DIE EERSTE LAAG WOODOC WATERDRAENDE BUITENSHUISE VERSEËLAAR AANGEWEND WORD NIE.

Volg die aanwysings op die etiket wanneer 'n Woodoc waterdraende buitenshuise verseëlaar aangewend word.

### DEKKING

± 12m<sup>2</sup>/l vir 1 laag