

Woodoc 45 Spesifikasieblad



Tipiese aanwending:

Vir binnenshuise/buitenshuise gebruik op ongeglasuurde, poreuse substrate soos onverseelde teëls, -sement, -klip en -steen. Dit verleen 'n glans- of mat-, kleurlose afwerking. Bied UV-beskerming en is waterwerend.

Produkeienskappe:

- Vergeel nie.
- Sterk, duursame oppervlakafwerking.
- Waterwerend.
- Bestand teen vlekke en olie.
- Maklik om te gebruik.
- Maklik om kwaste en toerusting met water skoon te maak.
- Omgewingsvriendelik.
- Volledige gebruiksaanwysings op etiket.

Nr.: W45/007

Gedateer: 24/02/25

Naam: Woodoc 45 – Teël en Sement
Verseëlaar

Beskrywing: Waterdraende teël en sementverseëlaar vir ongeglasuurde, poreuse substrate.

Dekking: 5 – 12 m² per liter, afhangende van porositeit van substraat.

Aanwending: Verfkwas. Maak kwaste onmiddellik na gebruik met water skoon.

Verdunning: Nie aanbeveel.

Drogingstyd: 2 – 4 uur. Wag 24 uur voordat oppervlak gebruik word.

Produkeienskappe: Glans/Mat, kleurlose, waterdraende teël en sementverseëlaar. Formaldehydvry. NMP-Vry.

Wasinhoud: Geen.

Verenigbaarheid: Water.

Verpakking: 1 en 5 liter (20 liter op versoek by handelaar beskikbaar).



Vervaardig in Suid-Afrika deur:
Rekara Mills (Edms.) Bpk.
Hoofweg 242, Walmer, Port Elizabeth (Gqeberha)
PostNet Suite #29, Privaatsak X0002, The Fig Tree, CHARLO,
Port Elizabeth (Gqeberha), 6033

Kliëntediens:

Tolvry gedurende kantoorure: 0800 411 200 (Slegs Suid-Afrika)

Internasionaal: +27 41 555 0007 (Slegs Kantoorure)

E-pos: information@woodoc.com of besoek www.woodoc.com

WhatsApp: +27 66 302 4702