

Woodoc 40 Spesifikaieblad



Tipiese Aanwending:

Vir binnenshuise- of buitenshuise gebruik waar 'n laeglans-, kleurlose afwerking vir poreuse steen en klip verlang word. **Woodoc 40 is nie geskik vir gebruik op teëls, klipsteëls, sierstene of leiklip (slasto) nie. Die produk is ook nie geskik vir gebruik op loopoppervlakke nie.**

Produkeienskappe:

Woodoc 40 kan met 'n verfkwas op poreuse steen en klip aangewend word. Maak seker dat die substraat heeltemal droog is, aangesien poreuse steen en klip geneig is om vog te absorbeer en te behou. Pleister bevat vog en 'n nuutgeboorde muur moet dus toegelaat te word om heeltemal droog te word voordat enige poging aangewend word om die stene te verseël. Vog in die substraat kan die droging van Woodoc 40 belemmer of kan veroorsaak dat die "uitvloei" van minerale soute uit die stene onder die verseëlaar neerslag vind.

- Waterwerend
- Weerbestand
- Verleen 'n laeglans-, kleurlose afwerking.
- Maklike instandhouding.
- Volledige gebruiksaanwysings op etiket.

Nr: WD40/005

Gedateer: 24/02/25

Naam: Woodoc 40 – Klip en Steen

Verseëlaar

Beskrywing: Alkied-basis verseëlaar vir klip en steen.

Lae Glans, Kleurloos.

Dekking:

± 10 m²/liter per laag (± 3,3 m²/liter vir 3 lae)

Aanwending: Verfkwas. Maak kwas met minerale terpentyn skoon.

Verdunning: Verdunning word nie aanbeveel nie, maar indien nodig, gebruik net minerale terpentyn.

Drogingstyd: Droging sal varieer, afhange van vog- en omgewingstoestande.

Produkeienskappe:

Laeglans-, kleurlose verseëlaar.

Formaldehydvry.

Wasinhoud: Laag.

Verenigbaarheid: Minerale Terpentyn

Onverenigbaarheid: Asetoon, Lakverdunner, Benseen en ander oplosmiddels.

Verpakking:

500 ml, 1 en 5 liter (20 of 200 liter op versoek by handelaar beskikbaar).

LEES ALTYD DIE AANWYSINGS OP DIE BLIK VOOR AANWENDING.

VLAMBAAR. Hou buite bereik van kinders. Skadelik indien ingeneem word. Ingestie kan chemiese pneumonitis veroorsaak.

BELANGRIK: Hierdie produk word hard indien dit met suurstof in aanraking kom. Maak blik na gebruik goed toe om beter te bewaar.



Vervaardig in Suid-Afrika deur:

Rekara Mills (Edms.) Bpk.

Hoofweg 242, Walmer, Port Elizabeth (Gqeberha)

PostNet Suite #29, Privaatsak X0002, The Fig Tree, CHARLO, Port Elizabeth (Gqeberha), 6033

Kliëntediens:

Tolvry gedurende kantoorure: 0800 411 200 (Slegs Suid-Afrika)

Internasionaal: +27 41 555 0007 (Slegs Kantoorure)

E-pos: information@woodoc.com of besoek www.woodoc.com

WhatsApp: +27 66 302 4702